



特徴 Feature

- 耐塩・絶縁性が優れています。(AP-3)
- Good saltwater-resistant and insulated. (AP-3)

仕様

- 材 質 : AP-3/PC+ABSアロイ A-3/亜鉛合金 (ZDC)
- 表面仕上 : A-3/クロムめっき (MZCr)
- 使用荷重 : AP-3/245N・A-3/392N
- 標準色 : ブラック・グレー・アイボリー (AP-3)

用途

- 計測機器・通信機器

納期

- 標準在庫品

備考



- 本製品は非結晶性樹脂材を使用していて緩み防止剤に対して適合しないため、ご使用は避けてください。(一部緩み防止剤の注意事項にも記載されております。)
- 常温でご使用ください。(AP-3)
- 緩み防止剤等、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。(AP-3)
- ブラウン・ブルー・レッド・イエローはお問合せください。

Specifications

- Material: AP-3: PC+ABS alloy A-3: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: A-3: Chrome Plating (MZCr)
- Working load: AP-3: 245N・A-3: 392N
- Standard color: Black, gray, ivory (AP-3)

Specific use Remarks



- Measuring or communication equipment
- This product uses noncrystalline resin. It is not suitable for thread-locking fluid so use should be avoided. (Also noted in the precautions of some types of thread-locking fluid.)
- Use the product in normal temperatures. (AP-3)
- Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid. (AP-3)

商品番号 Product No.	RoHS 10	コード Code	単価	量販価格	
				数量	単価
A-3-1	●	00010			
A-3-2	●	00011			
AP-3-1-Black		00012			
AP-3-1-Gray	●	00013			
AP-3-1-Ivory	●	00014			
AP-3-2-Black	●	00019			
AP-3-2-Gray	●	00020			
AP-3-2-Ivory	●	00021			

● : RoHS10指令対応品
▲ : RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

商品番号 Product No.	L ₁	L ₂	(L ₃)	W	H ₁	H ₂	P	製品質量 (g) Mass
A-3-1	122	18	10	10	30	8	102	85
A-3-2	104	16	8	9	23	5.5	86	40
AP-3-1	122	18	10	10	30	8	102	14
AP-3-2	104	16	8	9	23	6	86	9

● : RoHS10指令対応品
▲ : RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。