

標準極致體驗的SIP話機

SIP-T23G是一款功能豐富的千兆商務話機，為追求簡易操作和要求精細精緻的人員打造，採用帶背光圖形液晶螢幕，達到132x64解析度，內建3個帶雙色燈的可編程線路鍵，擁有高清的華麗音質、豐富的視覺體驗、輕鬆與千兆網路實現無縫連接。透過使用標準的加密協議實現高安全的遠程部屬和軟體升級。



重點特徵

高清音質

高清、完美音質讓溝通變得更加輕鬆。同時為確保用戶在長時間通話下的舒適感及聽力保護，Yealink細緻的從話筒、喇叭、免持、音腔等一系列打造了高清的音質解決方案。

支援千兆網路

千兆網路引發的通訊產品變革，將企業以及商務人士悉數捲入其中。Yealink SIP-T23G內建千兆雙網口，幫助用戶無縫過度到千兆時代，讓用戶時刻享受更廣泛、更快捷的高效溝通。

簡易的安裝與部屬

話機簡易的安裝設計，給用戶輕鬆的安裝體驗。支援雙網口，內建IEEE 802.3af PoE供電，方便靈活部屬。支援零部屬，可透過多種伺服器進行話機配置如：FTP, TFTP, HTTP和HTTPS。話機支援部分伺服器，確保首伺服器在出現問題的情況下，話機通話不被中斷，支援IPv4、IPv6間流量互訪或穿越，幫助更多用戶享受網路通訊的樂趣。

高安全性和兼容性

支援SRTP和TLS通話加密，802.1x媒體訪問控制，MD5和MD5-session based鑒權，AES 安全配置文件等完善的安全保護機制避免被駭客攻擊。廣泛兼容第三方SIP 設備和領先的SIP平台。

- > 高清音質
- > 千兆雙網口，支援PoE
- > 132x64像素帶背光的顯示螢幕
- > 3個SIP帳號
- > 雙色燈提示
- > 支援有線
- > 可掛牆
- > 支援IPv6
- > 簡單安全的部屬選擇

音頻特徵

- > 高保真音質: HD話筒, HD免持
- > 透解碼: G. 722, G. 711 (A/μ), G. 723, 1, G. 729AB, G. 726, iLBC
- > DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833) 和 SIP INFO
- > 全雙工免持
- > VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

話機特徵

- > 3個VoIP帳號
- > 呼叫保持, 靜音, 免打擾
- > 速撥, 熱線
- > 呼叫轉移, 通話轉移, 呼叫等待
- > 群聽, 緊急呼叫
- > 重撥, 回撥
- > 自動應答
- > 3方會議
- > 無需SIP代理的IP直呼
- > 鈴聲選擇/導入/刪除
- > 手動或自動設置時間
- > 撥號規則
- > XML瀏覽器, XML推送

通訊錄

- > 本地地址簿: 1000條
- > 黑名單
- > XML/LDAP 通訊錄
- > 智能搜索
- > 呼叫紀錄: 所有紀錄/已撥/已接/未接/轉移來電
- > 通訊錄搜索/導入/導出

IP-PBX 特徵

- > BLF, BLA
- > 匿名呼叫, 匿名呼叫拒接
- > 訊息等待提示 (MWI)
- > 移動辦公, 緊急呼叫
- > 語音訊息, 通話駐留, 呼叫截答
- > 對講機, 組播
- > 通話保持時播放音樂
- > 通話錄音, 呼叫完成

用戶介面

- > 132x64像素灰度背光LCD顯示螢幕
- > 來電和未讀訊息顯示燈
- > 雙色燈顯示
- > 支援中文顯示
- > 來電訊息: 聯絡人名稱和號碼

功能鍵

- > 帶LED燈的3個可編程線路鍵
- > 5個功能鍵: 語音訊息、耳麥、呼叫轉移、重撥、免持
- > 4個上下相關的Soft key
- > 6個導航鍵
- > 音量調節鍵

接口

- > 千兆PoE雙網口
- > 1xRJ9 (4P4C) 話筒接口
- > 1xRJ9 (4P4C) 耳麥接口
- > 持PoE供電 (IEEE 802.3af), Class 2

其他物理特徵

- > 桌面放置兩個角度可調, 可掛牆
- > 電源適配器 (可選): 5V/600mA直流輸出
- > 功耗 (用電源適配器):
- > 功耗 (PoE):
- > 裸機尺寸 (W*D*H*T): 244mm*213mm*185mm*54mm
- > 操作環境濕度: 10~95%
- > 操作環境溫度: -10~50° C

配置管理

- > 支援三種配置模式: 網頁、話機及自動配置
- > 支援FTP/TFTP/HTTP/HTTPS方式的自動更新
- > 支援PnP方式自動部署
- > 零部署, TR-069
- > 支援冗餘服務器
- > 支援鍵盤所保護他人隱私
- > 回復出場設置, 重啟
- > 抓包和系統日誌導出

網路安全

- > SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- > 支援STUN內網穿透
- > SIP連接模式: 代理模式、對等直連模式
- > IP地址分配模式: 靜態/動態
- > 支援HTTP/HTTPS 服務
- > 過SNTP自動同步日期與時間
- > 支援UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)
- > QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP
- > 支援SRTP協議
- > 支援TLS
- > HTTPS 證書管理
- > 配置文件加密
- > 支援訊息驗證機制MD5/MD5-SESS
- > OpenVPN, IEEE802.1X
- > IPv6

外箱包裝

- > 數量/箱: 10件
- > 毛重/箱: 12.6KG
- > 彩盒尺寸: 215mm*200mm*118mm
- > 外包箱尺寸: 615mm*436mm*208mm

證書

CE FCC RoHS REACH ISO 9001

3CX Asterisk AVAYA BROADSOFT

Genesys

