

革命性7寸觸控螢幕的SIP話機

Yealink 極具創新的新品SIP-T48S專為管理層和專業人士設計，外觀設計和用戶體驗更加商務化。7英寸的觸控螢幕，給用戶更直觀的操作和視覺體驗，話機超高清的華麗音質讓用戶獲得豐富、清晰、身歷其境的聽覺感受。支援千兆雙網口，集成PoE、USB接口和EHS接口。同時，無紙化可編程按鍵加上大量高級功能讓用戶更輕鬆實現高效辦公。



超高清音質



7吋觸控螢幕



千兆乙太網



無紙化設計



支援藍芽耳機

重點特徵

革命性的外觀設計

時尚、簡潔、高效是現代辦公環境的發展趨勢，Yealink T4系列話機將時尚、優雅和簡潔融為一體。以富有表現力、變革的外觀設計，精緻的手感，顛覆以往IP話機的形象，使得話機具有與生俱來的美感。為了保證話機的內在性能和外觀吸引力，Yealink採用了高端的金屬感材質進而實現兩者的完美融合。細緻的設置包括：表面防刮擦處理、舒適金屬質感按鍵、反纏繩設計、防滑橡膠墊、超薄側翼等。

超高清音質

Yealink T4系列話機通過了TIA 920認證。高清、完美音質讓溝通變的更加輕鬆。同時為確保用戶在長時間通話下的舒適感已經聽力保護，Yealink細緻的從話筒、喇叭、免持、音腔等一系列打造了超高清的音質解決方案。

極致的用戶體驗

7英寸的超大觸控螢幕，給用戶更直觀的操作和視覺體驗。透過高達29個可編程觸控按鍵，有效節省了操作時間進而實現高效辦公。同時，無紙化的可編程設計，迎合現代的無紙化辦公趨勢。

豐富的接口提供更多應用

支援千兆雙網口，集成PoE、USB 接口和EHS 接口，透過USB藍芽適配器支援藍芽耳麥。

高安全性和兼容性

支援SRTP和TLS通話加密，802.1x媒體訪問控制，MD5鑒權，AES 安全配置文件等完善的安全保護機制避免被駭客攻擊。廣泛兼容第三方SIP 設備和領先的SIP平台。

- > 革命性的外觀設計
- > 超高清音質
- > 千兆雙網口，支援PoE
- > 7英寸800x480像素的觸控顯示螢幕
- > 集成USB接口，透過USB藍芽適配器支援藍芽耳機
- > 16個SIP帳號
- > 無紙化設計
- > 支援有線/無線耳麥
- > 可掛牆
- > 簡單安全的部屬選擇

音頻特徵

- > 高保真音質：HD話筒, HD免持
- > 編解碼：G. 722, G. 711(A/μ), G. 723. 1, G. 729AB, G. 726, iLBC
- > DTMF：In-band, Out-of-band(RFC 2833)和SIP INFO
- > 全雙工免持
- > VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

話機特徵

- > 16 個VoIP帳號
- > 呼叫保持, 靜音, 免打擾
- > 速撥, 熱線
- > 呼叫轉移, 通話轉接, 呼叫等待
- > 群聽, 緊急呼叫
- > 重撥, 回撥, 自動應答
- > 3方會議
- > 無需SIP代理的IP直呼
- > 鈴聲選擇/導入/刪除
- > 手動或自動設置時間
- > 撥號規則, XML瀏覽器, action URL/URI
- > RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)

通訊錄

- > 本地地址簿：1000條
- > 黑名單
- > XML/LDAP 通訊錄
- > 智能搜索
- > 通訊錄搜索/導入/導出
- > 呼叫紀錄：所有紀錄/已撥/已接/未接/轉移來電

IP-PBX特徵

- > BLF, BLA
- > 匿名呼叫, 匿名呼叫拒接
- > 免擾&呼叫轉移狀態同步
- > 移動辦公
- > 訊息等待提示(MWI)
- > 語音訊息, 通話駐留, 呼叫截答
- > 對講機, 組播, 通話保持時播放音樂
- > 呼叫完成, 通話錄音

用戶界面

- > 7英寸800x480像素帶背光的觸摸顯示屏
- > 來電和未讀訊息提示燈
- > 壁紙
- > 支援中文顯示
- > 來電訊息：聯絡人名稱, 號碼和照片

功能鍵

- > 29個觸摸可編程按鍵
- > 7個功能鍵：語音訊息、耳麥、通話保持、靜音、通話轉接、重撥、免提
- > 4個上下文相關的Soft key
- > 6個導航鍵
- > 音量調節鍵
- > 靜音狀態提示燈
- > 耳麥狀態提示燈
- > 免持狀態提示燈

接口

- > 千兆PoE雙網口
- > 持PoE供電(IEEE 802.3af), Class 0
- > 集成USB接口, 透過USB適配器支援藍芽耳麥
- > 1xRJ9 (4P4C) 手柄接口
- > 1xRJ9 (4P4C) 耳麥接口
- > 1XRJ12 (6P6C) 拓展台接口：最多支援6個拓展台級聯

其他物理特徵

- > 可掛牆
- > 電源適配器(可選)：5V/2A直流輸出
- > 功耗(用電源適配器)：2.0W-6.4W
- > 功耗(用電源適配器)：2.4-10.5W
- > 裸機尺寸(W*D*H*mm)：266mm*226mm*185mm*54mm
- > 操作環境濕度：10~95%
- > 操作環境溫度：-10~50° C

配置管理

- > 支援三種配置模式：網頁、話機及自動配置
- > 支援FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP方式的自動更新
- > 支援PnP方式自動部署
- > 零部署, TR-069
- > 支援冗餘伺服器
- > 支援鍵盤鎖保護個人隱私
- > 回復出廠設置, 重啟
- > 抓包和系統日誌導出

網路安全

- > SIPv1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- > 支援STUN內網穿透
- > SIP連接模式：代理模式、對等直聯模式
- > IP地址分配模式：靜態/動態/PPPoE
- > 支援HTTP/HTTPS 服務
- > SNTP自動同步日期與時間
- > 支援UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)
- > QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer3 ToS DSCP
- > 支援SRTP協議
- > 支援TLS
- > HTTPS 證書管理
- > 配置文件加密
- > 支援訊息驗證機制MD5/MD5-SESS
- > OpenVPN, IEEE802.1X
- > IPv6

外箱包裝

- > 數量/箱：5 PCS
- > 淨重/箱：8.2kg
- > 毛重/箱：9.0kg
- > 彩盒尺寸：324mm*263mm*128mm
- > 外包箱尺寸：660mm*338mm*273mm

證書

CE FC ROHS REACH ISO 9001

3CX Asterisk Compatible BROADSOFT

Genesys

