

Jabra Evolve 80

精心打造的在開放辦公室中保持專注的最佳耳機*

- 更高的專注力，更大的生產力
- 保持專注，免受打擾
- 在音樂中尋找靈感
- 全天候舒適佩戴
- 相容於所有主流 UC 平台



產品規格

音訊	麥克風種類	駐極體電容 (ECM) 單向麥克風
	麥克風靈敏度	頻率 1kHz 輸入 0 dB Pa 最小值: -35 dB V/Pa, 最大值: -31 dB V/Pa
	揚聲器尺寸	D40x8.8mm
	揚聲器靈敏度	採用 IEC-318 耦合器, 1mW / 1kHz 時為 124±3dB
	揚聲器阻抗	在 1kHz 時為 38Ω±10%
	揚聲器最大輸入功率	最大值: 30mW (1.07V) 額定輸入功率: 10mW (0.62V)
	揚聲器頻寬 - 音樂模式	高傳真, 20 Hz - 20 kHz
	揚聲器頻寬 - 通話模式	頻寬, 150Hz 至 6.8kHz
	麥克風頻寬	頻寬, 150 Hz 至 7kHz
	認證	監管部門批准: CE、FCC、KCC、RCM、UL 工業認證: Lync、Avaya、Cisco、Alcatel Lucent 和 Astra
電池	內附電池	是
	充電時間	最多 120 分鐘
	交流電源供應器	由電腦提供 USB-A 或 USB-C 電源
	揚聲器功耗	最大值: 30mW (1.07V) 額定輸入功率: 10mW (0.62V)
連線方式	連接	USB 2.0/3.0、3.5mm 插孔、USB-C
	藍牙	無
	近場通訊 (NFC)	無
	DECT 裝置	無
一般資訊	包裝內容	包含 Evolve 80 耳機的棕色盒子、快速入門指南和 WWD 的塑料袋、快速入門指南、警告事項單、保固卡、USB-A 或 USB-C 控制器、控制器的塑料袋
	包裝尺寸	長 21.5 x 寬 21.5 x 高 5.5 公分
	重量 單聲道/雙聲道	0.646 公斤
	保固	2 年
	特色	被動降噪、主動降噪、側聽、忙碌指示燈、隱藏式麥克風支臂、USB-A/USB-C 控制器、適用於所有移動設備，專為語音和音樂而設計
	線長	控制電纜: 95 cm, HS 電纜: 120cm
	存放溫度	-30°C 至 +80°C 存放溫度範圍: (-20°C 至 +35°C 下 6 個月)、(+35°C 至 +45°C 下 3 個月)、(+45°C 至 +45°C 下 1 個月)、(+60°C 至 +70°C 下 1 個小時無降解)、(+70°C 至 +85°C 下 最長 1 個小時 (降解 < 20%))
	工作溫度	-10°C 至 +50°C

SKU	說明
7899-823-109	Jabra Evolve 80 MS, 立體聲, USB-A
7899-829-209	Jabra Evolve 80 UC, 立體聲, USB-A
7899-823-189	Jabra Evolve 80 MS, 立體聲, USB-C
7899-829-289	Jabra Evolve 80 UC, 立體聲, USB-C

* <https://www.jabra.com/c/global/anc>