

產品 : CAT.6 防塵蓋資訊插座

SKU : KJU02C688WH

簡介 : 180°免工具資訊插座 超六類/無遮蔽 RJ45 8p8c。適用線材 23awg-26awg 網路線。適用於各式座位端資訊盒、資訊面板及機房端網路跳線面板。免打線工具的組裝方式,可輕鬆快速完成安裝。有內建式防塵蓋,插座金針表面鍍金 50μ " , 提升訊號傳輸效率和有效防止金屬氧化。CAP 彩色編碼標示 T568A 或 T568B 安裝方式。

顏色 : 白色




特性 : 水晶頭拔插最低測試 750 次以上 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-4)。IDC 可重複打線次數約 20 次。資訊插座插入強度 20 牛頓力。水晶頭與資訊插座之間拉拔力 7.7 公斤。工作溫度-10c to 60c 符合 ISO/IEC 11801-1, ANSI/TIA 568.2-D。Cat.6 傳輸特性符合 ANSI/TIA568.2-D 規範。

外觀



材料規格

資訊插座外殼	ABS+PC, UL 94V-0
金針支架	P,C UL 94V-2 8PI
金針	磷青銅鍍鎳及 50μ 英寸純金
IDC 端子外殼	PC, UL 94-V2
IDC 刺破刀片	磷青銅鍍錫
IDC 端子帽蓋	PC, UL 94-V2
PCB 電路板	FR4, UL94-0



Unit:mm