

產品：充膠式 CAT. 6 1G 網路線

SKU：MU24AC6

簡介：六類/無遮蔽 RJ45 8p8c。無氧純銅製成的網路線，特性皆通過測試頻率 250MHz，支援 1 Gigabit (1000Mbps) 網路傳輸速度。適用各種 RJ45 網路設備：路由器、交換器、筆電、桌機、監視器等。出廠前皆通過 Fluke Channel 標準測試。符合 ANSI/TIA568 .2-D Cat. 6 特性。十字骨架結構，隔離四對雙絞線有效阻抗電磁波干擾。兩端接頭採用鍍金 50 $\mu$  水晶頭，加厚的鍍金觸電更耐插拔，不易生鏽，長久穩定傳輸訊號。芯線外被材質皆符合 RoHS/REACH 規範。纜線中心為四對純銅芯線 24AWG 含十字架隔離(線徑 5.4mm $\pm$ 0.2mm)。支援 PoE type IV (IEEE 802.3af/at/bt) 4PPoE 可傳輸高達 100w 功率

顏色：灰色

特性：工作溫度-10c to 75c 符合 ISO/IEC 11801。Cat. 6 傳輸特性符合 ANSI/TIA568 .2-D 規範。60 秒抗拉張力高達 50 牛頓。水晶頭耐插拔次數至少 750 次。

外觀



材料規格	芯線材質	24awg 無氧純銅(7 x 0.192mm)
	芯線外披覆	HDPE 材質(0.98mm)
	外披覆材質	PVC 厚度 0.5mm
	線材外徑 OD	5.4 $\pm$ 0.2mm
	長度	0.2—10 公尺

