



防水紅外線 5MP 半球攝影機

GC-265CA





攝影機特性

- ▶ 5MP 同軸音頻防水紅外線半球
- ▶ 支援8MP數位增益影像切換
- ▶ 支援收音靈敏度可調
- ▶ 頻率滾動工頻抑制
- ▶ 快拆底座設計安裝便利
- ▶ IP67防水設計
- ▶ 3顆20 Mil陣列LED，投射距離可達20米

機身尺寸

105 × 92 (D) mm



產品技術規格

型號	GC-265CA
影像感應元件	1/2.5" 5MP CMOS Image Sensor
水平解析度	AHD CVI TVI 8MP/5MP/4MP/2MP /CVBS 1000TVL
總圖數	2592(H)X1944(V) 5 Megapixel
有效圖素	2592(H)X1944(V) 5 Megapixel
最低照度	0.01 Lux / F1.0、 B/W: 0 Lux IR ON
鏡頭	3.6MM、6MM、8MM F2.2
信號雜訊比	58dB 以上(AGC OFF)
同步系統	內同步
電子快門	1/25(30)~1/500,00
2D降噪	低/中/高
工頻抑制	低/中/高
收音靈敏度	1~30可調整
影像亮度	0-100可調
影像銳利/飽和度	自動/手動
日夜模式	自動/外部觸發/彩色/黑白
背光補償	開/關
白平衡	自動追蹤白平衡/AWB/AWC
自動增益控制	0-15可調
OSD語言	英文/中文/
發光元件	850nm 3 PCS 20 Mil 陣列燈
影像輸出	1.0 Vp-p , 75Ω AHD(1080P)/CVBS(960H)切換 (防雷防靜電保護)
防水等級	IP67
電源供應/功耗	DC12±10%(支援寬電壓7-25V)/AHD IR ON 400mA
工作溫度	-10° C ~ 50° C

MicroView OPTO-Electronic Co.,Ltd

鉅新光電有限公司 地址：235新北市中和區中山路二段616巷3樓
TEL：+886-2-2952-1399 FAX：+886-2-2952-1266 工廠登記證編號：65010520

