




## GPE1620GS

16xGE (PoE) + 2xGE (UP-LINK) + 2xSFP  
PoE 網路交換機

## 產品技術規格

## 特色

- ▶ 19"標準主機殼1U高（配機櫃架）設計
- ▶ 6KV 雷擊 & 8KV ESD 防護機制
- ▶ bt 250W 電源供應支援
- ▶ 背帶頻寬達52 Gbps



連接埠	PoE (1~16) : 10/100/1000Mbps PoE 網路連接埠 (RJ45) LAN (1~2) : 10/100/1000Mbps uplink 上行連接埠 (RJ45) SFP(2): 10/100/1000Mbps SFP 連接埠
傳輸率	2000Mbps 全雙工；10 或 100 或 1000 Mbps 半雙工
傳輸距離	100m
效能規格	頻寬：52Gbps 網路延遲 (10 至 1000Mbps) : ≤ 16 μs (使用 64byte 封包大小) MAC 位址表：8K
網路標準	IEEE 802.3i 10BASE-T/IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3x 流量控制 IEEE 802.3af/at/bt Power over Ethernet
電源支援	電源輸入： AC 90~240V Total ≤ 250W 電源輸出： PoE1~6 Port：1/2 (+52V)、3/6(GND)≤30W Max ≤ 250W
保護等級	雷擊防護：6KV ESD 防護：8KV
尺寸 (mm)	295*165*44
淨重 (kg)	3
作業環境	作業溫度：0° C~45° C(0°F~113°F) 儲存溫度：-40° C~70° C(-40°F~158°F) 作業溼度：10%~90% 無凝結 儲存溼度：5%~95% 無凝結
包裝內容	AC 電源線、使用說明書