

AVZ4017AV-U1



H.265 5MP 五合一 16CH XVR (最多可安裝 4 顆硬碟)

➔ 產品規格

▼ 影像		
影像系統		NTSC / PAL (自動偵測)
影像壓縮格式		H.265
影像輸入源		IP / TVI / CVI / Analog HD / 960H
影像輸入數		16 個五合一頻道 (IP / TVI / CVI / Analog HD / 960H) · 包含 8 個 IP 頻道
影像輸入	Analog 模式	Composite video signal 1 Vp-p 75Ω BNC
	IP 模式	Ethernet, 10/100 Base-T
影像輸出	BNC	支援 (支援次螢幕顯示)
	VGA**	支援 (支援次螢幕顯示)
	HDMI	支援 (4K2K 顯示)
影像解析度	Analog 模式	5MP / 5MLITE / 4MP / 4MLITE / FHD (1080P) / HD / 960H / Frame / CIF
	IP 模式	2592 x 1944 / 2048 x 1536 / 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 720 x 480 / 352 x 240
▼ 錄影及備份		
最大錄影張數	Analog 模式	最多 96 IPS @ 5MP 最多 128 IPS @ 4MP 最多 240 IPS @ FHD (1080P)
	IP 模式	最多 120 IPS @ 2592 x 1944 (5MP) 最多 192 IPS @ 2048 x 1536 (3MP) 最多 240 IPS @ 1920 x 1080
錄影模式		手動 / 定時 / 位移 / 警報 / 遙控
回放頻道		16 路
快速搜尋		時間 / 位移 / 警報 搜尋模式
備份設備		USB 2.0 隨身碟 / 網路
定時備份		支援
▼ 音訊		
音訊輸入		4 (內建) + 12 (外接)
音訊輸出		1 (Mono)
▼ 外接 I/O		
RS485		支援
警報輸入		8
警報輸出		1
▼ 一般		
硬碟儲存		16TB SATA 硬碟 x 4
SATA 介面		支援
影像品質設定		最佳 / 高 / 一般 / 低
USB 滑鼠控制		支援
動作偵測區域		每個頻道 16 × 12 格
動作偵測靈敏度		內建 10 種等級可調整
事件通知		推播影像 / 推播訊息 / E-Mail
數位放大		2X 數位變焦
PTZ 控制		支援

➔ 產品規格

▼ 一般

按鍵鎖 (密碼保護)	支援
使用者權限等級	4 個不同的使用者等級
影像遺失偵測	支援
攝影機名稱	支援最多 25 個字母
畫質調整	色調 / 飽和度 / 對比度 / 亮度
日期格式	YY/MM/DD、DD/MM/YY & MM/DD/YY
日光節約	支援
電源 (±10%)	12V / 6A
工作溫度	10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
工作濕度	10% ~ 85%
尺寸(mm)***	432 × 90 × 326
淨重 (kg)	2.6

▼ 網路

乙太網路	10/100 Base-T.支援網路遠端控制和觀看 Live 影像
網路通信協定	TCP/IP、PPPOE、DHCP 和 DDNS

▼ 電腦遠端監控

作業系統	Windows
支援軟體	單機監控：遠端桌面程式 多機監控：32CH CMS Lite
最大連線人數	20
網路端壓縮格式	H.265
網路即時聲音	支援
遠端事件備份及回放	支援

▼ 智慧型設備監控

App	AVTECH DVR
支援裝置	iOS & Android 設備
推播影像	支援 (16 路)
推播訊息	支援

▼ 其他

EaZy Networking 快速上網服務	支援
支援次螢幕顯示	YES (VGA & Composite)
DCCS 支援	支援
AVTECH 免費 DDNS 服務	支援
Privacy Mask	YES
多作業模式	即時播放 / 錄影 / 回放 / 備份 / 網路操作
系統恢復	電力中斷後系統自動恢復
選配	HDMI 四合一訊號整合器 (HDM02) / USB 搖桿 (AVX102) / 外接音源組 (AUDIO12KIT)

* 規格若有變更，恕不易行通知 ** 當 HDMI 影像輸出設為 4K2K 時無法使用 *** 尺寸公差：±5mm

➔ 產品背板

