


# SONY 1080P 紅外線攝影機

## 攝影機特性：

1. 輸出影像可切換 AHD/TVI/CVI 及 CVBS(960H)模式。
2. PCB 抗氧化設計及 8KV 防靜電/雷擊保護。
3. 直接延用舊線路升級 HD 畫質，不需要重新佈線。
4. 6 顆 20 Mil 大功率 LED，投射距離可達 30 米。
5. 雙濾光片切換，日夜同焦效果分明。
6. 支援UTC(同軸)OSD選單功能，自行調整設定更方便。
7. 可使用於同軸線及網路線搭配絞線傳輸器使用。
8. 指撥四切線可直接切換 AHD/CVI/TVI/CVBS。



I P 6 7





I R 3 0 M



2 M P

尺寸



## 型號

## GC-688XH

|          |                                                 |
|----------|-------------------------------------------------|
| 影像感應元件   | 1/2.9" SONY Exmor IMX323 2MP CMOS Image Sensor  |
| 水平解析度    | AHD 1080P /CVBS 1000TVL                         |
| 總圖素      | 2001(H)*1121(V) 2.24M Pixels                    |
| 有效圖素     | 1920(H)X1080(V) 2.0Megapixel                    |
| 最低照度     | 0.01 Lux / F1.0、B/W: 0 Lux IR ON                |
| 鏡頭       | 4MM、6MM、8MM F2.2 / 2.8~12MM F1.4                |
| 信號雜訊比    | 58dB 以上(AGC OFF)                                |
| 同步系統     | 內同步                                             |
| 電子快門     | 1/25(30)~1/500.00                               |
| 2D/3D降噪  | 低/中/高                                           |
| 幀累積      | 自動(X2、X4、X6、X8、X15、X20、X25、X30設定可選)             |
| 影像亮度     | 0-100可調                                         |
| 影像銳利/飽和度 | 自動/手動                                           |
| 日夜模式     | 自動/外部觸發/彩色/黑白                                   |
| 背光補償     | 開/關                                             |
| 數位寬動態    | 開/關                                             |
| 白平衡      | 自動追蹤白平衡/AWB/AWC                                 |
| 自動增益控制   | 0-15 可調                                         |
| OSD語言    | 英文/中文/西班牙/義大利/俄語/土耳其/荷蘭/波蘭/葡萄牙/德語               |
| 紅外線壽命    | 平均10000小時                                       |
| 發光元件     | 850nm 6 PCS 高功率矩陣燈                              |
| 影像輸出     | 1.0 Vp-p, 75Ω AHD(1080P)/CVBS(960H)切換 (防雷防靜電保護) |
| 防水等級     | IP67                                            |
| 電源供應/功耗  | DC12±10%(支援寬電壓7-25V)/AHD IR ON 550mA            |
| 工作溫度     | -10° C ~ 50° C                                  |