


AHD紅外線攝影機

攝影機特性：

1. 可直接使用指撥線切換AHD/CVI/TVI/CVBS模式。
2. PCB抗氧化設計及8KV 防靜電/雷擊保護。
3. 直接延用舊線路升級HD畫質，不需要重新佈線。
4. 6顆20 Mil大功率LED，投射距離可達30米。
5. 雙濾光片切換，日夜同焦效果分明。
6. 支援UTC(同軸)OSD選單功能，自行調整設定更方便。
7. 選單可直接切換AHD/CVI/TVI/CVBS。





I P 6 7



I R 3 0 M



2 M P



型號

GC-237F7

影像感應元件	1/3" 2MP CMOS Image Sensor
水平解析度	AHD 1080P /CVBS 1000TVL
有效圖素	1920(H)X1080(V) 2.0Megapixel
最低照度	0.1 Lux / F1.0、B/W: 0 Lux IR ON
鏡頭	3.6MM、6MM、8MM F2.2
信號雜訊比	58dB 以上(AGC OFF)
同步系統	內同步
電子快門	1/25(30)~1/500.00
2D/3D降噪	低/中/高
幀累積	自動(X2、X4、X6、X8、X15、X20、X25、X30設定可選)
影像亮度	0-100可調
影像銳利/飽和度	自動/手動
日夜模式	自動/外部觸發/彩色/黑白
背光補償	開/關
數位寬動態	開/關
白平衡	自動追蹤白平衡/AWB/AWC
自動增益控制	0-15 可調
OSD語言	英文/中文
紅外線壽命	平均10000小時
發光元件	850nm 6 PCS 矩陣燈
影像輸出	1.0 Vp-p, 75Ω AHD(1080P)/CVBS(960H)切換 (防雷防靜電保護)
防水等級	IP67
電源供應/功耗	DC12±10%(支援寬電壓7-25V)/AHD IR ON 450mA
工作溫度	-10° C ~ 50° C