

昌琪CC07V2.2 吹散機 – 產品說明書



探測器殘煙吹散機主體

1. 型號 - CC07V2.2。
2. 尺寸：長13.5 寬6 厚5.5cm。
3. 電壓電流：DC12V / 0.35A。
4. 材質：外殼不銹鋼。
5. 重量：325g。
6. 風速：20m/s。
7. 感應距離：0-10公分。

充電器

1. 輸入：110V~240V / 50-60Hz。
2. 輸出：12V/1A。
3. 重量：75g。
4. 尺寸(充電器外盒)：長9.5寬7.5厚-
- 2.8cm。
5. 充電線長度：93cm。



◆ 標準配備

1. 吹散機主體。
2. 充電器。
3. 防脫落鐵鍊。

影片介紹 →



◆ 安裝方式

1. 將吹散機背面支架孔直接扣掛於探測棒的支架螺絲上，他牌探測棒亦可直接用束帶簡單安裝固定。繫上掛繩避免掉落發生危險。
2. 安裝後注意探測棒噴煙功能，若有異常可調整支架螺絲鬆緊至正常狀態。

◆ 注意事項

1. 未照說明書不當操作及人為(例如：摔、拆、使用保存不慎等...)或天災蟲獸等不可抗因素不在保固範圍內。
2. 請勿碰撞或摔落本產品，確實安裝並繫上掛繩避免掉落造成危險。
3. 充電時請關閉電源，避免邊充邊放電。
4. 第一次充電建議充好充滿3小時，下次使用約充1.5小時即可滿電。
5. 若長時間不使用，3個月至少將電池充飽一次，可增加電池使用年限。
6. 充飽電可連續使用2小時，依電池使用年限遞減。
7. 充電變壓器請務必使用本公司提供原廠配件(具穩壓功能)，確保電池的耐受與安全。
8. 內含鋰電池，勿近高/低溫、火源、碰撞。環境溫度超過40度C將會減少電池壽命。
9. 電池漏液時應小心避免觸碰肌膚及避免吸入氣體，如有觸碰應立即以大量清水清洗，應盡速就醫。
10. 請妥善保存於室溫。

◆ 功能特色

1. 靠近感應立即吹散，免遙控。
2. 充飽電可連續使用2小時，平均每顆5秒，可有效吹散1000顆以上探測器。
3. 重量僅為第一代風機的一半。
4. 吹散機風扇馬達保固三年，風機電池保固半年；其他電子零件保固一年。
5. 可安裝於任一品牌加煙試驗器(偵煙探測棒)。